

Más de 50 años a la vanguardia del sector oleícola



MICROALMAZARA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA POR LOTES

Esta línea nace ante la necesidad de los cosecheros de obtener aceite de oliva de máxima calidad de su **"propia producción"**. Un equipo modular flexible en su configuración y adaptable a las necesidades del cliente. Engloba toda la maquinaria necesaria desde la recepción, pasando por el pesaje, moliuración, batido y extracción del aceite de oliva . Fabricada con el objetivo de poder tratar de forma individualizada las partidas de aceituna de cada productor. **Industrias de la Rosa S.L.** le ofrece la solución **"llave en mano"** para este tipo de almazaras.



MICROALMAZARA - INDUSTRIAS DE LA ROSA - BÉTICA

Es un equipo totalmente automático, en el que un solo operador puede hacer funcionar la instalación. Un equipo concebido para la moliuración de la aceituna recolectada diariamente en la explotación con excelentes resultados. Está adaptada para satisfacer las exigencias del productor de aceituna que desee producir un aceite de gran calidad atendiendo a la demanda de los mercados mas exigentes de AOVE.



Autovía de Andalucía, Km. 358 · Apdo. de Correos 17
14600 MONTORO (Córdoba) · Tfns.: 957 160 034
industriaspasaros@industriaspasaros.com

WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM



**INDUSTRIAS
DE LA ROSA**

**CALDERA DE BIOMASA
CONJUNTO TERMOBATIDORA
CON MOLINO PARA MAQUILA
MICRO ALMAZARA BÉTICA
BOMBA MECÁNICA
MOLINO TRITURADOR**



WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM



MOLINO TRITURADOR DE ACEITUNA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	VELOCIDAD NOMINAL DE TRABAJO (R.P.M.)	POTENCIA DEL MOTOR (CV)	POTENCIA DEL ALIMENTADOR (CV)	CAPACIDAD DE MOLTURACIÓN (KG/H)
M-12'5	2.950	12'5	0'5	2.000
M-30	2.950	30	1	4.500
M-40	2.950	40	1	6.000
M-50	2.950	50	1	8.000
M-60	2.950	60	1	11.000
M-75	2.950	75	1	18.000



BOMBA MECÁNICA PARA TRASIEGO DE MASA DE ACEITUNA Y ALPEORUJO

DATOS TÉCNICOS

TIPO	POTENCIA (CV)	POTENCIA APROX. (CTM/24 H.)	TUBERÍA IMPULSIÓN (MM)	LONGITUD MAX. TUBO IMPULSIÓN (METROS)
B.I.R. 50	3	40-50	129x9 (5")	10-20
B.I.R. 150	7'5	150	129x2 (5")	30
B.I.R. 250	7'5	400	168'3x2 (6")	30
B.I.R. 250G	15	400	168'3x2 (6")	60
B.I.R. 500	15/25/30	500	204x2 (8")	120
B.I.R. 600	15/25/30	600	219'1x2 (8")	120
B.I.R. 1200	25/30	1200 DOBLE EFECTO	273x3 (10")	120



TERMOBATIDORA PARA LA HOMOGENIZACIÓN DE LA PASTA DE ACEITUNA

DATOS TÉCNICOS



TIPO	POTENCIA (PIÑONES) (CV)	POTENCIA (DIRECTA) (CV)	CAPACIDAD (KG)
BN-9000	2x5'5	4x4	9.000
BN-13500	2x10	6x4	13.500
BN-23000	2x15	4x7'5	23.000
BN-35000	2x15	6x7'5	35.000

WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM

TERMOBATIDORA PARA LOTES

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD (KG)
BL- 2 (2 CUERPOS)	1.800
BL- 4 (4 CUERPOS)	3.600
BL- 8 (8 CUERPOS)	7.200
BL- 6000 (4 CUERPOS BATIDORA) PRODUCCIÓN CONTINUA Y POR LOTES	6.000

**INDUSTRIAS
DE LA ROSA**



CALDERA DE BIOMASA PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE

DATOS TÉCNICOS

CALDERA TIPO C.A.C.	POTENCIA (KCAL/H)	VOLUMEN AGUA (LITROS)	SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN (M ²)	PESO DE TRANSPORTE (KG)
100	100.000	450	06'10	650
250	250.000	680	12	1.520
350	350.000	800	15'11	1.910
650	650.000	1.900	30	3.100
1000	1.000.000	3.400	42'37	5.070
1500	1.500.000	5.040	56	5.500

Más de
50 años
a la vanguardia del
sector oleícola

